

## Pompstation Aquapump Small Duo, Basic, STF 1300



### Artikel informatie

Artikel nr.: 828711  
GTIN: 4026092084755  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Verschillende aansluitmogelijkheden
- Met snelsluitingen voor eenvoudige demontage en reiniging
- Telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater  
Inbouwsituatie: aardinbouw

### Uitvoering:

Soort installatie: Duo-installatie  
Opstelling: Droge opstelling  
Pompregeling: Besturingskast  
Terugslagklep: geïntegreerd

### Algemene karakteristieken:

Kleur: zwart  
Norm: EN 12050-1

### Afmetingen:

Lengte: 615 mm  
Breedte: 600 mm  
Hoogte: 830 mm

**Reservoir:**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Max. boring van toevoer (DN): | 100 mm |
| Nuttig volume:                | 60 l   |
| Persleidingaansluiting (DN):  | 50 mm  |
| Persleidingaansluiting (DA):  | 63 mm  |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat rond |
| Afdekking kleur:     | zwart           |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1) |
| Vergrendeling:       | vergrendelbaar  |
| Vrije kogeldoorlaat: | 40 mm           |

**Loopband:**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Pomp:  | STF 1300                       |
| Aantal pompen:                                       | 2                              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 21 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 10 m                           |
| Bedrijfsspanning:                                    | 230 V                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Modus:   | S3 - 50%                       |
| Vermogen P1:   | 1,3 kW                         |
| Vermogen P2:   | 0,8 kW                         |
| Toerental:   | 2.650 U/min                    |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A                         |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:  | Gecodeerde stekker             |
| Gewicht:   | 10 kg                          |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6 A                            |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m)                    |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                   |
| Isolatieklasse:                                      | F                              |

**Besturing:**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Besturingskast:   | Basic |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie:    | 50 Hz |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):         | ja                |
| Batterijbuffer:                    | ja                |
| Potentiaalvrij contact:            | optioneel         |
| Motorbeveiligingsschakelaar:       | ja                |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54             |
| aansluit type:                     | Geaard 2-polig    |
| Kabellengte besturingskast:        | 1,45 m            |
| Soort niveauregeling:              | mechanisch        |
| Instrument niveauregeling:         | Vlotterschakelaar |
| Alarmgever:                        | vlotterschakelaar |