

## Erfafvoer Systeem 400, DN 150, A, 380 - 510 mm



### Artikel informatie

Artikel nr.: 851150A  
GTIN: 4026092004340  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen.

Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

### Uitvoering:

Systeem: 400  
Stankslot: nee

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 150  
Kleur: zwart  
Norm: EN 752

### Afmetingen:

Uitsparingsmaat lengte: 585 mm  
Uitsparingsmaat breedte: 535 mm  
min. insteekdiepte: 55 mm

### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST  
Inbouwdiepte: 380 - 510 mm

Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm

#### **Basiselement:**

Materiaal afvoerelement: Kunststof  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

#### **Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking: Sleufrooster rond  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: zwart  
Belastingsklasse: A 15 (EN 124)  
Lengte: 400 mm  
Breedte: 400 mm  
Oppervlak: geërodeerd  
Slibemmer: ja

#### **Rooster:**

Framelengte: 400 mm  
Framebreedte: 400 mm

vorm opzetstuk: hoekig  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 4,5 l/s