

## Laagdiktemeter SonicControl, Type OA



### Artikel informatie

Artikel nr.: 917826  
GTIN: 4026092047316  
Korting groep: 60

### Beschrijving

Laagdiktemeter SonicControl type OA voor lichtevloeistoffenafsciders, met ultrageluidsensoren voor het op de centimeter nauwkeurig detecteren en melden van de olielaag en het waarschuwen voor opstuwing. Met netaansluiting, accubuffering en optionele aansluitmogelijkheid voor extern alarm. Incl. bevestigingsset voor eenvoudige montage op de inbouwlocatie en onderhoud.

De sensorkabel op de inbouwlocatie kan tot 60 m worden verlengd.

Besturingskast met optisch en akoestisch alarm, elektronisch bedrijfslogboek voor twaalf maanden en USB-poort voor het uitlezen van het bedrijfslogboek.

Toelating: BVS 11 ATEX E 040 X  
Kabellengte: 30 m

### Besturing:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Besturingskast:                       | ja             |
| Bedrijfsspanning:                     | 230 V          |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz          |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):            | ja             |
| Batterijbuffer:                       | ja             |
| Meerregelige displayweergave:         | ja             |
| Logboekfunctie:                       | ja             |
| USB-interface:                        | ja             |
| GSM-interface:                        | ja             |
| Potentiaalvrij contact:               | ja             |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A         |
| Vermogen stand-by:                    | 3,4 W          |
| Beschermingsklasse besturingskast:    | IP 54          |
| aansluit type:                        | Geaard 2-polig |
| Kabellengte besturingskast:           | 1,45 m         |