

Vetafscheider EasyClean ground NG10, Standard, 755-1190mm,B,vergrendeld

Artikel informatie

Artikel nr.: 93010/120BNL
GTIN: 4026092047842
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering:

| | |
|----------------------------------|--|
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |
| Afvoervariant: | Standaard |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee |
| Nominale grootte (NG): | 10 |
| Kijkglas: | nee |
| Schredder-mix-systeem: | nee |
| SonicControl: | nee |
| draagvermogen (DIN 19901): | E2 |
| Aanwijzing inbouwdiepte: | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Afmetingen:

| | |
|---------------------|----------------|
| Lengte max.: | 3.062 mm |
| Inbengmaat lengte: | 2.910 mm |
| Breedte inbengmaat: | 1.200 mm |
| Hooge inbengmaat: | 2.839 mm |
| T-TEÛ: | 220 mm |
| DEC: | 700 - 1.800 mm |

Reservoir:

| | |
|---|---|
| Nominale toevoer (DN): | 150 |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 160 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 150 |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 160 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.100 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1.030 mm |
| Inbouwdiepte: | 1.120 - 1.740 mm |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 1.320 mm |
| Dagmaat toegang (LW): | 800 mm |
| Schachtsysteem: | regenput |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Lengte: | 648 mm |
| Breedte: | 648 mm |
| Hoogte: | 121 mm |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |
| Vergrendeling: | vergrendelt |

Afvalwaterinhoud:

| | |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 1.600 l |
| Totaal volume: | 2.600 l |
| Inhoud slibvang: | 1.000 l |
| volume vetopslag: | 400 l |

Besturing:

Besturingskast:

nee