

## Olie-/benzineafscheider EasyOil NG10, Klasse II, 2600l, B, Toev./uit. PE



### Artikel informatie

Artikel nr.: 99610.15BEX

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL AG verkrijgbaar.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

### Uitvoering:

Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	nee
Nominale grootte (NG):	10
draagvermogen (DIN 19901):	E2
Afscheiderklasse:	II

### Afmetingen:

Lengte max.:	3.162 mm
Inbengmaat lengte:	2.910 mm
Breedte inbengmaat:	1.200 mm
T-TEÜ:	155 mm
DEC:	700 - 1.800 mm
Oversteek:	100 mm

**Reservoir:**

Nominale toevoer (DN):	150
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.110 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1.070 mm
Inbouwdiepte:	840 - 1.240 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1.320 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Lengte:	648 mm
Breedte:	648 mm
Hoogte:	95 mm
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Vergrendeling:	onvergrendeld

**Afvalwaterinhoud:**

Totaal volume:	2.600 l
Inhoud slibvang:	1.500 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	267 l

**Besturing:**

Besturingskast:	nee
-----------------	-----