

## Olie-/benzineafscheider EasyOil NG15, Klasse II, 5800l, D, Toev./uit. PE



### Artikel informatie

Artikel nr.: 99615.80DEX

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL AG verkrijgbaar.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

### Uitvoering:

Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	nee
Nominale grootte (NG):	15
draagvermogen (DIN 19901):	E4
Afscheiderklasse:	II

### Afmetingen:

Lengte max.:	3.460 mm
Inbengmaat lengte:	3.110 mm
Breedte inbengmaat:	1.760 mm
T-TEÜ:	180 mm
DEC:	700 - 1.500 mm
Oversteek:	130 mm

**Reservoir:**

Nominale toevoer (DN):	200
Nominale toevoerdiameter (DA):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.630 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1.600 mm
Inbouwdiepte:	870 - 1.250 mm
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1.810 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Lengte:	680 mm
Breedte:	680 mm
Hoogte:	50 mm
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Vergrendeling:	onvergrendeld

**Afvalwaterinhoud:**

Totaal volume:	5.800 l
Inhoud slibvang:	5.000 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	470 l

**Besturing:**

Besturingskast:	nee
-----------------	-----