

Pompa zamienna do Minilifta



Dane produktowe

Nr art.: 28836
GTIN: 4026092000922
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliiów

Wykonanie:

Sterowanie pompą: Przetłącznik pływakowy

Cechy ogólne:

Norma: EN 12050-2

Przenośnik:

Pompa:	KTP 300
maks. wydajność tłoczenia:	8 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	6 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S1
Pobór mocy P1:	0,34 kW
Pobór mocy P2:	0,21 kW
Prędkość obrotowa:	2 800 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	1,9 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²

Nadzór temperatury:
Klasa izolacji:

zintegrowany
F

Długość kabla:

5 m