

## Wpust piwniczny DN 100, Kratka czarna, Klasa K 3



### Dane produktowe

Nr art.: 29111  
GTIN: 4026092007846  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Zintegrowany syfon
- Z osadnikiem

### Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego wpust piwniczny do zabudowy w płycie podłogowej jest wyposażony w syfon i osadnik. Nasada z kratką szczelinową posiada teleskopową regulację wysokości.

### Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
Położenie bocznego przyłącza:	Typ II
Wysokość zamknięcia wodnego:	60 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

### Wymiary:

Długość:	380 mm
Szerokość:	290 mm
Wybranie, długość:	400 mm
Wybranie, szerokość:	320 mm

### Zbiornik:

Liczba dopływów:	2 ST
Wielkość nominalna dopływu (DN):	70
Głębokość zabudowy:	216 - 276 mm

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu:	PP
Wariant króćca:	boczny
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	30 - 90 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	188 mm
Szerokość:	188 mm
Osadnik:	tak
Blokada:	włożony

**Kratka:**

Długość ramy:	200 mm
Szerokość ramy:	200 mm
Materiał ramy:	Tworzywo sztuczne
Materiał nasady:	Tworzywo sztuczne
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,8 l/s