

Wpust łazienkowy Classic z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi DN 70, pion., Kratka szczelinowa, L 15



Dane produktowe

Nr art.: 40270.51
GTIN: 4026092029527
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	75
Norma:	EN 1253-1

Wymiary:

Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wybranie, długość:	220 mm
Wybranie, szerokość:	180 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: ABS
Wariant króćca: pionowy

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości: 45 - 110 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy: srebrny
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Długość: 138 mm
Szerokość: 138 mm
Blokada: włożony

Kratka:

Długość ramy: 150 mm
Szerokość ramy: 150 mm
Materiał ramy: Stal nierdzewna V2A

Materiał nasady: ABS
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,8 l/s