


## Wpust podłogowy/stropowy Practicus DN 100, boczny, Kratka szczelinowa



### Dane produktowe

Nr art.: 45110.11  
GTIN: 4026092032961  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: higieniczny,
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofer

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości.

Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

### Wykonanie:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| System:                    | 125                    |
| Syfon:                     | łącznie z              |
| Uszczelnienie na nasadzie: | Krawędź przyłączeniowa |
| Uszczelnienie na korpusie: | Krawędź przyłączeniowa |

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

#### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100  
Średnica zewnętrzna (DA): 110  
Norma: EN 1253-1

#### Wymiary:

Wybranie, długość: 220 mm  
Wybranie, szerokość: 180 mm

#### Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST

#### Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: PP  
Wariant króćca: boczny  
  
Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa  
Nasada: z regulowaną wysokością

#### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa  
Kratka Design: Kessel  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A  
Kolor pokrywy: srebrny  
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)  
Długość: 138 mm  
Szerokość: 138 mm  
Wysokość: 16 mm  
Powierzchnia: Stal nierdzewna powierzchnia polerowana  
Blokada: przykręcony

#### Kratka:

Długość ramy: 150 mm  
Szerokość ramy: 150 mm  
Materiał ramy: ABS  
  
Kształt nasady: Kwadratowa

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Materiał nasady:                            | ABS     |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 1,6 l/s |