

## Korpus Practicus DN 100, Odpływ boczny



### Dane produktowe

Nr art.: 45110  
GTIN: 4026092033562  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: higieniczny,
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofer

### Opis

Wpust podłogowy Practicus z wyjmowanym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie

Wpust podłogowy/stropowy Practicus

- wg DIN 4109  $\geq 18$  dB (A)

- wg VDI 4100 SST III  $\geq 15$  dB (A)

Wariant:

z krawędzią przyłączeniową i kołnierzem z zamknięciem zatrzaskowym

Rodzaj uszczelnienia:

uszczelnienie płynnymi masami hydroizolacyjnymi przez kołnierz z zamknięciem zatrzaskowym 280x280 mm

### Wykonanie:

System:

125

Syfon:

łącznie z

Uszczelnienie na nasadzie:

Krawędź przyłączeniowa

Uszczelnienie na korpusie:

Krawędź przyłączeniowa

Wysokość zamknięcia wodnego:

50 mm

**Cechy ogólne:**

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110

**Wymiary:**

Wysokość:	132 mm
Średnica:	135 mm

**Zbiornik:**

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu:	PP
Wariant króćca:	boczny