


Wpust podłogowy Practicus z dociskowym kołnierzem uszczelniającym DN 70, boczny, Kratka design



Dane produktowe

Nr art.: 45179.63
GTIN: 4026092034071
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: higieniczny,
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofer

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości.

Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie.

Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne.

Wykonanie:

System: 125
Syfon: łącznie z

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Wysokość zamknięcia wodnego:

Krawędź przyłączeniowa

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

70

Średnica zewnętrzna (DA):

75

Norma:

EN 1253-1

Wymiary:

Długość:

273 mm

Szerokość:

273 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:

1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:

PP

Wariant króćca:

boczny

Możliwość regulacji wysokości:

Nasada teleskopowa

Nasada:

z regulowaną wysokością

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:

Kratka design

Kratka Design:

Kessel

Materiał pokrywy:

Stal nierdzewna V2A

Kolor pokrywy:

srebrny

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Długość:

120 mm

Szerokość:

120 mm

Wysokość:

16 mm

Powierzchnia:

Szlifowany

Blokada:

Lock & Lift

Kratka:

Długość ramy:

132 mm

Szerokość ramy: 132 mm
Materiał ramy: Stal nierdzewna V2A

Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: ABS
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 1,3 l/s