

## Wpust parkingowy Ecoguss DN 100, okrągła



### Dane produktowe

Nr art.: 48503  
GTIN: 4026092036129  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Odporny na złamanie i obciążenia
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C

### Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik.

Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję.

Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

### Wykonanie:

System:	100
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Norma:	EN 1253-2

### Wymiary:

Długość:	290 mm
Szerokość:	290 mm
Wysokość:	196 mm
Wybranie, długość:	300 mm
Wybranie, szerokość:	300 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Ecoguss
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Długość:	234 mm
Szerokość:	234 mm
Osadnik:	tak
Blokada:	Lock & Lift

**Kratka:**

Długość ramy:	247 mm
Szerokość ramy:	247 mm
Materiał ramy:	Ecoguss
Kształt nasady:	Okrągła
Materiał nasady:	Ecoguss
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5 l/s