

## Korpus wpustu z separatorem cieczy lekkich, z zaworem przeciwwzalewowym



### Dane produktowe

Nr art.: 52102  
GTIN: 4026092085165  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Blokuję ciecze lekkie w przypadku awarii
- Z syfonem

### Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego korpus jest wyposażony w wymowany zawór przeciwwzalewowy z dwoma klapami zwrotnymi, ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne oraz zintegrowany syfon i osadnik.

Gęstość oleju opałowego: 0,865 g/cm<sup>3</sup>

### Wykonanie:

Syfon: łącznie z  
Zamknięcie awaryjne: tak

Wysokość zamknięcia wodnego: 60 mm  
Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 5

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100  
Średnica zewnętrzna (DA): 110  
Norma: EN 13564, EN 1253-5

### Wymiary:

Długość: 320 mm  
Szerokość: 243 mm  
Wysokość: 190 mm

### Zbiornik:

Głębokość zabudowy: 216 - 276 mm

#### Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa  
Możliwość regulacji wysokości: 30 - 90 mm

#### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: -

Materiał nasady: Tworzywo sztuczne  
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 1 l/s