


Korpus Ferrofix Sys 125, DN 70, Odptyw pionowy



Dane produktowe

Nr art.: 54410
GTIN: 4026092053638
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78
Norma:	EN 1253-1

Wymiary:

Długość:	142 mm
Szerokość:	142 mm
Wysokość:	204 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:

1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:

Stal nierdzewna 14301

Wariant króćca:

pionowy