

Wpust podwórzowy Ecoguss System 100, pionowy, okrągła, B 125



Dane produktowe

Nr art.: 67111B
GTIN: 4026092039380
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik.

Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wykonanie:

System:	100
Syfon:	nie

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
--------------------------	-----

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca:	pionowy
-----------------	---------

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Ecoguss
Kolor pokrywy:	czarny

Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Długość:	247 mm
Szerokość:	247 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Osadnik:	tak
Blokada:	Lock & Lift
Kształt nasady:	Okrągła