

## Napęd pompy SPF 1400 230 V, S3, kabel 10 m, z kondensatorem



### Dane produktowe

Nr art.: 680218  
GTIN: 4026092066775  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Rodzaj ścieków: Ścieki zawierające fekalia

### Przenośnik:

Pompa:	SPF 1400
maks. wydajność tłoczenia:	38 m <sup>3</sup> /h
maks. wysokość podnoszenia:	7 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Pobór mocy P1:	1,6 kW
Pobór mocy P2:	1,1 kW
Prędkość obrotowa:	1 370 U/min
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,3 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Klasa ochrony:	I
Nadzór temperatury:	zintegrowany
z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :	tak