

Napęd pompy SPF 4500 400 V, S1, kabel 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 680443
GTIN: 4026092072868
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Rodzaj ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Przenośnik:

Pompa:	SPF 4500
maks. wydajność tłoczenia:	56 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	20 m
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S1
Pobór mocy P1:	4,5 kW
Pobór mocy P2:	3,7 kW
Prędkość obrotowa:	2 845 U/min
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,7 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Nadzór temperatury: z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :	sterowany przy pomocy urządzenia sterującego tak