

Pompa zamienna przepompo. zewnęt. ustawienie suche SPF 4500-S1



Dane produktowe

Nr art.: 680534
GTIN: 4026092074954
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna typ SPF 4500-S1 do przepompowni zewnętrznych Aqualift F XL, ustawienie suche

Wykonanie:

Sterowanie pompą: Urządzenie sterownicze

Przenośnik:

Pompa:	SPF 4500
maks. wydajność tłoczenia:	55 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	20 m
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Pobór mocy P1:	4,2 kW
Pobór mocy P2:	3,5 kW
Prędkość obrotowa:	2 850 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,5 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Współczynnik mocy Cos phi:	0,85

Klasa izolacji:

F