


## Wpust podwórzowy System 400, DN 100, B, 580 - 710 mm



### Dane produktowe

Nr art.: 851101B  
GTIN: 4026092004296  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

### Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki.

Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

### Wykonanie:

System:	400
Syfon:	łącznie z
Ogrzewanie:	bez
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Kolor:	czarny
Norma:	EN 752

**Wymiary:**

Długość:	563 mm
Szerokość:	500 mm
Wysokość:	580 mm
Wybranie, długość:	585 mm
Wybranie, szerokość:	535 mm
Min. głębokość włożenia:	55 mm

**Zbiornik:**

Głębokość zabudowy:	580 - 710 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	500 mm

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
Wariant króćca:	boczny
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	55 - 180 mm
Zakres regulacji:	55 - 185 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Długość:	400 mm
Szerokość:	400 mm
Osadnik:	tak

**Kratka:**

Długość ramy:	400 mm
Szerokość ramy:	400 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5 l/s