

Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 880-1129 mm, Klasa A/B



Dane produktowe

Nr art.: 8740012
GTIN: 4026092065273
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm
- Nasada teleskopowa w LW 600 i LW 800 dostępna jest w klasach od K 3 do D
- Idealnie przystosowana do wiercenia otworów o średnicy nominalnej do DN 150
- zabezpieczony przed wyporem

Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie żłazowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia.

Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

Stan w momencie dostawy:

w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie żłazowe są zamontowane fabrycznie)

Cechy ogólne:

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13598-2
Aprobata:	Z-42.1-527

Wymiary:

Długość:	1 200 mm
----------	----------

Szerokość: 1 200 mm

Zbiornik:

maks. otwór na dopływ (DN): 150 mm
Głębokość zabudowy: 880 - 1 129 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: 3 000 mm
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): 1 000 mm
Szerokość w świetle wjazdu (LW): 600 mm

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa okrągła
Materiał pokrywy: Żeliwo szare
Kolor pokrywy: czarny
Klasa obciążenia: B 125 (EN 124)
Długość: 648 mm
Szerokość: 648 mm
Wysokość: 95 mm
Szczelność: wodoszczelny
Powierzchnia: Żeliwo szare
Blokada: niezaryglowany