


Bezpośrednie odprowadzanie ścieków LW 400, Przyłącze do opróżniania z prawej strony



Dane produktowe

Nr art.: 917420.00
GTIN: 4026092055540
Grupa Rabatowa: 60

Opis

Bezpośrednie odprowadzanie ścieków bez studzienki do opróżniania z przyłączem opróżniającym na separator tłuszczu z prawej strony. Fabryczne wyposażenie do separatorów tłuszczu zabudowanych w ziemi z przyłączem do bezpośredniego odprowadzania ścieków, ze studzienką do opróżniania LW 400

- z przyłączem kołnierzowym DN 65, PN 10 (kołnierz spawany i kołnierz luźny) do przewodu ssącego w miejscu instalacji
- ze sprzęgłem Storz B R 2 1/2" do pojazdu asenizacyjnego
- z systemem studzienki LW 400, z zamkniętą pokrywą klasy A/B/D, głębokość zabudowy od 630 mm do 980 mm
- dla wielkości nominalnych NS 1 - NS 20
- bez separatora tłuszczu

Dostawa:

zainstalowany przewód ssący do wspólnego usuwania zawartości osadnika i komory separatora. Zbiornik i przyłącze bezpośrednio kompletnie zmontowane, rurociąg opróżniający i złącze strażackie Storz B poza zakresem dostawy.

Wymiary:

Szerokość w świetle (LW): 400