

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium, NS 10



Dane produktowe

Nr art.: 99010.01P

GTIN:

Grupa Rabatowa: 60

Opis

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

Wykonanie:

Wielkość nominalna (NS):

10

System „Schredder-Mix“:

nie

Stan w momencie dostawy:

wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

Cechy ogólne:

Materiał:

PE-HD

Norma:

EN 1825

Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość:

4 840 mm

Powierzchnia ustawienia, szerokość:

1 450 mm

Powierzchnia potrzebna do ustawienia,
wysokość:

2 420 mm

Wymiary transportowe, długość:

3 020 mm

Wymiary transportowe, szerokość:

960 mm

Wymiary transportowe, wysokość:

1 950 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN):	150
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1 560 mm
Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1 200 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1 200 mm

Zawartość ścieków:

Zawartość separatora:	1 930 l
Całkowita pojemność:	1 930 l
Temperatura pracy:	0 - 40 °C

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	tak
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
System samodiagnozy (SDS):	tak
Podtrzymywanie bateryjne :	nie
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Złącze USB:	tak
Złącze GSM:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
wymagane zabezpieczenie (RCD):	30 mA
Włącznik ochrony silnika:	tak
Prąd znamionowy:	0,4 - 0,63 A
Pobór mocy w stanie czuwania:	5 W
Maks. wydajność:	0,44 W
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie

Masa i ciężary:

null:	2290 kg + 2 * 60 kg (Fässer)
null:	360 kg