

## Separator oleju/benzyny EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasa II, B



### Dane produktowe

Nr art.: 99601.016B-BAK

GTIN: 4026093000716

Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Trwała szczelność do poziomu gruntu.
- Odporny i nadający się do benzyny E10 i biodiesla (FAME) z udziałem do 100%
- Opcjonalnie z zaworem przeciwwzalewowym wg DIN 13564

### Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy w ziemi. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i samoczynne urządzenie zamykające. Jedna lub kilka wodoszczelnych pokryw chroniących przed wodą napowierzchniową umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wskazówka:

Przed zamówieniem należy uzyskać zezwolenie w odpowiednim urzędzie.

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

### Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:

ręczny z węzłem ssącym

Wkład koalescencyjny:

nie

Wielkość nominalna (NS):

1,5

Nośność (DIN 19901):

E2

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Klasa separatora:

II

Spektrum zastosowań dla cieczy lekkich:

od 0,85 do 0,95 g/cm<sup>3</sup>

**Cechy ogólne:**

Materiał: PE

**Wymiary:**

Wymiary transportowe, długość: 1 091 mm

Wymiary transportowe, szerokość: 1 012 mm

Nadmiar: 50 mm

**Zbiornik:**

Wielkość nominalna dopływu (DN): 100

Wielkość nominalna dopływu (DA): 110 mm

Wielkość nominalna odpływu (DN): 100

Wielkość nominalna odpływu (DA): 110 mm

Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 508 mm

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: 461 mm

Głębokość zabudowy: 518 - 942 mm

Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): 800 mm

Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy: Pokrywa

Materiał pokrywy: Żeliwo szare

Kolor pokrywy: czarny

Klasa obciążenia: B 125 (EN 124)

Długość: 648 mm

Szerokość: 648 mm

Wysokość: 95 mm

Szczelność: wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów

Blokada: niezaryglowany

**Zawartość ścieków:**

Całkowita pojemność: 230 l

Zawartość osadnika: 130 l

Tłuszcz odseparowany: 70,5 l

Ilość cieczy lekkich : 70,5 l

**Sterowanie:**

Urządzenie sterownicze: nie