

## Zestaw przezbrajania Aquapump Duo, GTF1200-S3, dzwon zanurzeniowy



### Dane produktowe

Nr art.: AQUALI1200D

GTIN:

Grupa Rabatowa: 60

### Opis

Zestaw do przezbrajania do zabudowy w istniejącym zbiorniku do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie pompy zatapialne, zawór zwrotny i ręczną blokadę. Profil z tworzywa sztucznego (PE) służy do montażu i ustalenia pompy. Zamknięcia szybkozamykające umożliwiają łatwe wyjęcie pomp.

Sterowanie następuje do wyboru za pośrednictwem przełącznika pływakowego lub przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może opcjonalnie poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliów

Sposób zabudowy:

zabudowa w zbiorniku w miejscu instalacji

### Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie dwupompowe

Sterowanie pompą:

Urządzenie sterownicze

Zawór zwrotny:

zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji

### Cechy ogólne:

Norma:

EN 12050-2

### Zbiornik:

Przewód tłoczny:

poziomy

Przewód tłoczny (DN):

32 mm

Przewód tłoczny (DA): 40 mm

### Przenośnik:

Pompa: GTF 1200  
Liczba pomp: 2  
maks. wydajność tłoczenia: 15,5 m<sup>3</sup>/h  
maks. wysokość podnoszenia: 9 m  
Napięcie robocze: 230 V  
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz  
Tryb roboczy: S1  
Pobór mocy P1: 1,4 kW  
Pobór mocy P2: 0,84 kW  
Prędkość obrotowa: 2 650 U/min  
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A  
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C  
Typ przyłącza: Wtyczka kodowana  
Ciężar: 10 kg  
Typ wirnika: Wolny przelot  
Długość przewodu sieciowego pompy: 10 m  
Prąd znamionowy: 6,2 A  
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m)  
Klasa ochrony: I  
Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>  
Nadzór temperatury: zintegrowany  
Współczynnik mocy Cos phi: 0,98  
Klasa izolacji: F

### Sterowanie:

Urządzenie sterownicze: Comfort  
Napięcie robocze: 230 V  
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz  
System samodiagnozy (SDS): tak  
Podtrzymywanie baterijne : tak  
Wyświetlacz wielowierszowy: tak  
Funkcja dziennika zdarzeń: tak  
Złącze USB: tak  
Złącze GSM: tak  
Kontakt bezpotencjałowy: opcjonalny  
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A  
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego: IP 54  
Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: 1,4 m  
Rodzaj pomiaru poziomu: pneumatyczny  
Instrument do rozpoznania poziomu: Dzwon zanurzeniowy  
Czujnik alarmowy: Sonda optyczna

